

AESTHETIX

PRIJSLIJST CONSUMENTEN PRODUKTEN

Per 1 augustus 2016

Alle voorversterkers worden geleverd met draadloze afstandsbediening.

Afwerking in zwart/zilver

RHEA	<i>Aesthetix Rhea buizen phonovoerversterker, voorzien van 3 afzonderlijk te gebruiken XLR/RCA ingangen line level gain 40dB > 75dB / Loading 75Ohm > 47kOhm / MC demagnetizer. uitgangsimpedantie 300 Ohm (RCA) 600 Ohm (XLR) Buizen (4 x 12AX7 1 x 6922)</i>	6.000,00
CALYPSO	<i>Aesthetix Calypso buizen linevoorversterker, voorzien van 5 line (XLR/RCA) ingangen en (XLR/RCA) uitgangen line level gain 23dB (RCA) / line level gain 29db(XLR) / bypass voor een losse processor. ingangsimpedantie 40 kOhm (RCA) 80 kOhm (XLR) uitgangsimpedantie 300 Ohm (RCA) 600 Ohms (XLR) Buizen (1 x 12AX7 1 x 6922)</i>	7.000,00
JANUS	<i>Aesthetix Janus buizen line en phonovoerversterker, voorzien van 5 line (XLR/RCA) in- en (XLR/RCA) uitgangen line level gain 23dB (RCA) / line level gain 29db(XLR) / bypass voor een losse processor. ingangsimpedantie 40 kOhm (RCA) 80 kOhm (XLR) uitgangsimpedantie 300 Ohm (RCA) 600 Ohms (XLR) Buizen (4 x 12AX7 1 x 6922)</i>	9.500,00
ROMOLUS	<i>Aesthetix Romulus CD player with DAC with three digital input slots. AES/EBU, RCA Coax, Toslink standard on digital input 1 slot. AES/EBU and RCA Coax SPDIF capable of 192KHz / 24 bit. Digital section capable of the following frequencies: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, all with 24 bit resolution. USB standard on digital input 2 slot. USB capable of class 1 audio (96KHz, 24bit) and class 2 audio (192KHz, 24bit). 2nd USB input optional.</i>	9.500,00
PANDORA	<i>Aesthetix Pandora USB/DAC, voorzien van XLR/RCA in-uitgangen. Card-based DAC with three digital input slots AES/EBU, RCA Coax, Toslink standard on digital input 1 slot. AES/EBU and RCA Coax SPDIF capable of 192KHz / 24 bit. Digital section capable of the following frequencies: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, all with 24 bit resolution.</i>	8.500,00
ATLAS	<i>Aesthetix Atlas stereo hybride eindversterker, voorzien van XLR/RCA ingangen. Hybrid amplifier: Bipolar output stage, bipolar driver stage, vacuum tube gain stage Zero global feedback fully differential amplifier Gain stage using one 6SL7 tube per channel Stereo amplifier: 200 watts /channel into 8 ohms; 400 watts / channel into 4 ohms Amplifier has a built in high-pass crossover. 6dB / octave, 16 settings from 40Hz to 200Hz in approx. 10Hz increments.</i>	11.500,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

*De garantietermijn voor alle Aesthetix producten is 2 jaar. (onderdelen en arbeidsloon),
voor de buizen geldt een termijn van 60 dagen.*

Dynamic Solutions
Benedictushof 9, 4133 AG Vianen (ZH)
The Netherlands
tel. +31-(0)347-322705 / fax +31(0)347-322706
www.dynamic-solutions.nl / info@dynamic-solutions.nl